

Características



El **Sellador Fijador Üxell** actúa sobre superficies como revoque, concreto, hormigón, yeso, enduido, etc. mejorando la adherencia, absorción y aumentando el rendimiento de la pintura al latex usada para terminación.

Formulado con polímeros acrílicos que le confieren resistencia a la alcalinidad residual de las paredes, de bajo olor y antihongo.

Detalle técnico

Colores	Incoloro.
Presentaciones	1 - 4 - 10 - 20.
Rendimiento	De 10 a 12 mts ² por litro y por mano
Tiempo de secado	De 2 a 4 horas antes de pintar.
Limpieza y dilución	Debe diluirse 1 parte del producto en 3 partes de agua.
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none">- No aplicar el producto puro.- No aplicar con humedad ambiente de más del 80%- Mantener fuera del alcance de los niños.- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.- No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.- En caso de salpicaduras oculares, lavar con abundante agua y recurrir al médico.- No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.

¿Cómo preparo la superficie?

Toda superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasitud, pintura floja o descascarada, etc.

De existir roturas grandes, reparar usando revoque, si existieran filtraciones de humedad, hay que reparar el origen de las mismas, dejar secar antes de aplicar el producto.

Siempre la superficie pintada con el producto debe tener un acabado mate; para lograr esto diluir **SELLADOR FIJADOR CONCENTRADO ÜXELL** en tres partes de agua.

¿Cómo lo aplico?

Aplicar una mano con pincel, rodillo o soplete, siempre diluido el producto en tres partes de agua. Los elementos utilizados se lavan con agua.



Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



Sellador Fijador