

Características



Es un esmalte fabricado con pigmentos y emulsiones especiales de primera calidad que permiten brindar una excelente nivelación, gran poder cubritivo y una alta resistencia a abrasivos domésticos, esto marca la diferencia con otros esmaltes.

Por tratarse de un producto de base acuosa, esta libre de olores y brinda una mayor seguridad para las personas y el medio ambiente.

Detalle técnico

Colores	Negro, blanco.
Acabado	Brillante
Presentaciones	1/2 - 1 - 4 litros.
Rendimiento	De 10 a 14 mts ² por litro y por mano según la superficie a pintar.
Tiempo de secado	Al tacto 30 minutos y dejar secar de 2 a 4hs. entre manos en condiciones normales de humedad y temperatura.
Limpieza y dilución	Agua.
Recomendaciones	Mezclar muy bien antes de utilizar el producto hasta lograr un color uniforme. No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. No pintar en condiciones de extrema humedad o temperatura. No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasas y otras suciedades, así como también de cualquier pintura suelta o descascarada.

Madera

Nueva: Aplicar previamente **FONDO BLANCO PARA MADERAS ÜXELL**

En mal estado: Aplicar **REMOVEDOR GEL ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo y continuar como madera nueva.

Hierro

Superficie nueva: Aplicar **DESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE ÜXELL**, lijar el óxido, limpiar con trapo humedecido y dejar secar, aplicar **CONVERTIDOR DE ÓXIDO ÜXELL** (ver carta de colores)

Con pintura en mal estado: Aplicar **REMOVEDOR GEL ÜXELL** lavamos bien la superficie con abundante agua hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo.

En todos los casos terminar el trabajo con dos manos de **ESMALTE AL AGUA ÜXELL**.

¿Cómo lo aplico?

PINCEL o RODILLO: Aplicar sin diluir, o agregarle la mínima cantidad de agua necesaria para lograr la aplicación deseada, máximo un 10%.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



Esmalte al agua

