

Características



Su excelente poder cubritivo y su acabado satinado hace que este producto presente una delicada terminación, además de una mayor protección ya que sella pequeñas fisuras evitando así que se produzcan filtraciones a los ambientes.

Detalle técnico

Colores	Blanco.
Presentaciones	1 - 4 - 10 - 20 litros.
Rendimiento	De 6 a 8 mts ² por litro y por mano.
Tiempo de secado	1 hs. al tacto, 4 horas para el repintado y el secado final se concluye a las 12 horas.
Limpieza y dilución	Agua.
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none">- No aplicar después de días de lluvia o mucha humedad ambiental.- No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.- Mantener fuera del alcance de los niños.- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.- No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.- En caso de salpicaduras oculares, lavar con abundante agua y recurrir al médico.

¿Cómo preparo la superficie?

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, se debe ser muy meticuloso en la limpieza especialmente si va a ser aplicado sobre otro producto ya existente, como así también es aconsejable que la superficie se encuentre perfectamente seca para evitar la futura formación de ampollas debido a la humedad retenida.

Para una limpieza exhaustiva eliminar grasitud, hongos, algas, polvillo, etc. podemos limpiar la superficie con una solución de ácido muriático al 10%, luego lavamos con agua y dejamos secar perfectamente.

Todo material que no se encuentre firmemente adherido o tenga ampollas la superficie a tratar, debe ser removido previamente para asegurar un firme anclaje a la misma.

¿Cómo lo aplico?

Aplicar una primera mano a modo de imprimación, diluida con agua un 30% de agua, mezclar bien hasta lograr una uniformidad en la viscosidad.

Dejar secar 4 horas y aplicar dos manos más diluida con un 5% de agua y un intervalo de 4 horas entre sí. Podemos aplicarlo con rodillo, pincel o soplete.

 Para una mayor información pongase en contacto con nuestro departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



Impermeabilizante para frentes