

Características **Filtro UV / Repele el agua / No cuartea**



Es un novedoso tratamiento integral que está formulado para proteger y embellecer maderas utilizadas en interior o exterior.

De doble acción hidrorrepelente, la humedad interior escapa como vapor, repele lluvia, nieve y brisa marina.

No forma película y debido a su equilibrada formulación protege a la madera contra agentes externos como hongos, insectos, etc. Por su composición con productos transparentes resalta la veta natural de la madera manteniendo su estado original y protegiéndola de los efectos del sol.

Detalle técnico

Colores	Caoba, cedro, incoloro, natural, nogal, roble y algarrobo.
Presentaciones	1 - 4 - 10 - 20.
Rendimiento	De 10 a 15 mts ² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.
Tiempo de secado	Al tacto 12 hs., entre manos 24 hs. y final 48 hs.
Limpieza y dilución	Aguarrás mineral.
Recomendaciones	Aplicar sobre superficies limpias de cualquier agente externo. Verificar que la superficie no se encuentre mojada o húmeda. Mezclar perfectamente el producto. No aplicar con bajas temperaturas o días de mucha humedad. No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.
Mantenimiento	Lijar la superficie y aplicar una mano cada dos años.

¿Cómo preparo la superficie?

Si vamos a tratar una superficie NUEVA, debemos controlar que ésta se encuentre limpia, seca, estacionada, libre de polvo, hongos, algas, aceite o humedad, siempre es conveniente lijar previamente, luego lavamos con agua y detergente y dejamos secar.

En superficies que estén barnizadas, debemos remover completamente la película usando **REMOVEDOR GEL ÜXELL** para eliminar la pintura, lavamos bien la superficie con abundante agua hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como si se tratara de una superficie nueva.

¿Cómo lo aplico?

PINCEL o RODILLO: Para aplicar este producto correctamente en la **PRIMERA MANO** diluimos con un 40% de aguarrás mineral de primera calidad. Para la **SEGUNDA** y **TERCER MANO** diluimos el producto con un 20% de aguarrás mineral de primera calidad.

SOPLETE: Diluir un 10% más y aplicar una o dos manos adicionales que a pincel o rodillo.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



Lasur

