

Características



Formulado con polímeros acrílicos muy bien seleccionados, además de titanio de 1ª calidad, cargas minerales y aditivos que le confieren un acabado mate aterciopelado.

De alto poder cubritivo, no deja olor, permite crear colores pasteles con el agregado de entonadores universales hasta un máximo de 30 cm3 por litro.

Detalle técnico

Colores	Blanco.
Acabado	Mate
Presentaciones	1 - 4 - 10 - 20.
Rendimiento	De 10 a 12 mts2 por litro y por mano.
Tiempo de secado	2 horas en condiciones normales de humedad y temperatura. Para su repintado se debe esperar 4hs.
Limpieza y dilución	Agua. No exceder el 5% de dilución si fuera necesario.
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none">- No aplicar después de días de lluvia o mucha humedad ambiental.- No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.- Mantener fuera del alcance de los niños.- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.- No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo, hongos o pintura suelta o descascarada.

Sobre yeso, madera o paredes nuevas: Aplicar una mano de **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo, dejar secar 4 hs. y luego aplicar dos manos de terminación.

Sobre mampostería: No requiere imprimación.

Sobre pinturas viejas: Eliminar con espátula o cepillo las mismas y aplicar una mano de **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo, dejar secar.

Sobre superficies brillantes o semi mates: Lijar suavemente y aplicar dos manos de terminación.

Sobre superficies con hongos o mohos: Lavar con abundante agua y lavandina, enjuagar con agua, dejar secar y aplicar **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo.

¿Cómo lo aplico?

Podemos aplicarlo con rodillo, pincel o soplete.

No exceder del 5% de dilución si fuera necesario.

 Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



Látex Interior / Exterior