

Características



Es una pintura formulada con polímeros acrílicos en dispersión, dióxido de titanio y cargas inertes. Cuenta además con excelente protección antihongo en su film seco. Para aplicar sobre mampostería, fibrocemento, revoque, ladrillo, etc. Permite crear una amplia gama de colores con el agregado de entonador universal hasta un máximo de 30cm³ por litro.

Detalle técnico

Colores	Blanco.
Presentaciones	1 - 4 - 10 - 20 litros.
Rendimiento	De 10 a 12 mts ² por litro y por mano.
Tiempo de secado	2 horas en condiciones normales de humedad y temperatura. Para su repintado se debe esperar 4hs.
Limpieza y dilución	Agua. (no exceder el 5% de dilución si fuera necesario)
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none">- No aplicar después de días de lluvia o mucha humedad ambiental.- No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.- Mantener fuera del alcance de los niños.- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.- No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.- En caso de salpicaduras oculares, lavar con abundante agua y recurrir al médico.

¿Cómo preparo la superficie?

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo, hongos o pintura suelta o descascarada.

Sobre yeso, madera o paredes nuevas: Aplicar una mano de **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo, dejar secar 4 hs. y luego aplicar dos manos de terminación de **LÁTEX PROFESIONAL INTERIOR EXTERIOR ÜXELL**.

Sobre mampostería: No requiere imprimación.

Sobre pinturas viejas: Eliminar con espátula o cepillo la misma y aplicar una mano de **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo, dejar secar y aplicar dos manos de terminación de **LÁTEX PROFESIONAL INTERIOR EXTERIOR ÜXELL**.

Sobre superficies brillantes o semi mates: Lijar suavemente y aplicar dos manos de terminación.

Sobre superficies con hongos o moho: Lavar con abundante agua y lavandina, enjuagar con agua, dejar secar y aplicar una mano de **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo y dos manos de **LÁTEX PROFESIONAL INTERIOR EXTERIOR ÜXELL**.

¿Cómo lo aplico?

Podemos aplicarlo con rodillo, pincel o soplete.
No exceder el 5% de dilución si fuera necesario.

 Para una mayor información póngase en contacto con nuestro departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



Látex
Profesional
Interior / Exterior