

Características



Es una pintura elaborada con polímeros acrílicos con la más moderna tecnología, destinada a la protección de superficies de hormigón, mampostería, ladrillo, fibrocemento, yeso y madera. Su novedosa formulación permite obtener un film seco de gran integridad, color blanco puro y de máximo poder cubritivo, por emplear dióxido de titanio concentrado, cargas minerales y aditivos de primera calidad los cuales le confieren excelente lavabilidad y resistencia a la formación de hongos. Seca rápidamente, no deja olor, no salpica en su aplicación y tiene una excelente nivelación. Permite crear colores pasteles con el agregado de colorantes universales hasta un máximo de 37,5 cm³ por litro.

Detalle técnico

Colores	Blanco.
Acabado	Mate o Satinado.
Presentaciones	1 - 4 - 10 - 20.
Rendimiento	De 10 a 14 mts ² por litro y por mano.
Tiempo de secado	2 hs. en condiciones en condiciones normales de humedad y temperatura. Para su repintado esperar 4 hs.
Limpieza y dilución	Agua. No exceder el 10% de dilución si fuera necesario.
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none">- No hacer tratamiento de lavabilidad hasta 20 días después de aplicado el producto.- Mantener fuera del alcance de los niños.- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.- No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.- En caso de salpicaduras oculares, lavar con abundante agua y recurrir al médico.

¿Cómo preparo la superficie?

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo, hongos o pintura suelta o descascarada.

Sobre yeso, madera o paredes nuevas: Aplicar una mano de **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo, dejar secar 4 hs. y luego aplicar dos manos de terminación.

Sobre mampostería: No requiere imprimación.

Sobre pinturas viejas: Eliminar con espátula o cepillo la misma y aplicar una mano de **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo, dejar secar y aplicar dos manos de terminación de **LÁTEX SUPERLAVABLE ÜXELL**.

Sobre superficies brillantes o semi mates: Lijar suavemente y aplicar dos manos de terminación.

Sobre superficies con hongos o mohos: Lavar con abundante agua y lavandina, enjuagar con agua, dejar secar y aplicar **FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO ÜXELL** siguiendo las instrucciones del mismo.

¿Cómo lo aplico?

Podemos aplicarlo con rodillo, pincel o soplete.

Dilución máxima 10% de agua si fuera necesario.

 Para una mayor información pongase en contacto con nuestro departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



Látex interior
Super Lavable
ANTIHONGOS