

Características



Es una pintura formulada con polímeros acrílicos en dispersión, dióxido de titanio y cargas inertes; logrando cubritivo más un acabado aterciopelado. Cuenta además con excelente protección antihongo en su film seco y de bajo salpicado en su aplicación. Para aplicar sobre PLACAS DE YESO. Permite crear una amplia gama de colores con el agregado de entonador universal hasta un máximo de 30cm³ por litro.

Detalle técnico

Acabado	Mate
Colores	Blanco
Presentaciones	4 - 20
Tiempo de secado	Al tacto 1 hs. y dejar secar 4 hs. entre manos en condiciones normales de humedad y temperatura.
Limpieza / Dilución	Agua y jabón / Agua
Rendimiento	De 8 A 10 mts ² por litro y por mano.
Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none">- Mantener fuera del alcance de los niños.- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.- No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.- En caso de salpicaduras oculares, lavar con abundante agua y recurrir al médico.- No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.

¿Cómo preparo la superficie?

Toda superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasitud, pintura floja o descascarada, etc.

¿Cómo lo aplico?

Sobre placas de Yeso: Aplicar sin diluir, si considera necesario diluir máximo un 5%. Utilizar rodillo de pelo corto.

Sobre superficies brillantes, semi mates o viejas: Lijar suavemente y aplicar dos manos de terminación.

Sobre superficies con hongos o mohos: Lavar con abundante agua y lavandina, dejar secar y luego pintar.

Aplicar con rodillo, pincel, soplete o equipo airless.



Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)



LATEX ESPECIAL PARA **2 EN 1**
PLACAS DE YESO
PINTURA - FIJADOR
ANTIHONGO