

## Características



Es un producto diseñado para proteger y embellecer todo tipo de madera, tanto en interior como exterior.

Formulado a base de resinas poliéster modificadas y aditivos especiales protectores de la radiación solar (rayos UV)

por su alto contenido de sólidos deja una película de alto espesor y elástica, con excelente brillo, transparencia y gran

durabilidad además de un óptimo rendimiento.

### Detalle técnico

Acabado	Brillante o satinado.
Presentaciones	1/2 - 1 - 4 - 20.
Rendimiento	De 8 a 12 mts <sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.
Tiempo de secado	El tiempo de secado al tacto es de 4 hs., entre manos es de 8 hs. y el secado final lleva 24 hs.
Limpieza y dilución	Aguarrás mineral.
Recomendaciones	Mezclar bien con aguarrás mineral antes de usar. No aplicar con temperaturas bajas o días de mucha humedad. Para mejorar su terminación realizar un lijado fino entre manos. No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie. No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.

### ¿Cómo preparo la superficie?

Si vamos a tratar una superficie **NUEVA**, debemos controlar que ésta se encuentre limpia, seca, estacionada, libre de polvo, hongos, algas, aceite o humedad, siempre es conveniente lijar previamente, luego pasamos un trapo con aguarrás y aplicamos **RECUBRIMIENTO CRISTAL ÜXELL**.

En caso de **PINTURA FLOJA O DESCASCARADA** aplicamos **REMOVEDOR GEL ÜXELL** para eliminar la pintura, lavamos bien la superficie con abundante agua hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como si se tratara de una superficie nueva. Si la película vieja se encuentra en **BUEN ESTADO**, lijela y pásele un trapo con aguarrás antes de aplicar **RECUBRIMIENTO CRISTAL ÜXELL**.

### ¿Cómo lo aplico?

**PINCEL o RODILLO:** Para aplicar este producto correctamente en la **PRIMERA MANO** diluimos el producto con un 50% de aguarrás mineral de primera calidad. Para la **SEGUNDA** y **TERCER MANO** diluir el producto con un 10% o 15% de aguarrás mineral de primera calidad.

**SOPLETE:** Diluir un 10% más y aplicar una o dos manos adicionales que en la aplicación a pincel o rodillo.

 Para una mayor información pongase en contacto con nuestro departamento técnico al:  
**(54-11) 423-uxell (89355)**



# Recubrimiento Cristal